

## ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



### Описание продукта

Масла **M-10B<sub>2</sub>**, **M-14B<sub>2</sub>** – моторные масла, состоящие из смесей дистиллятного и остаточного компонентов, вырабатываемых из сернистых и малосернистых нефтей, с композицией присадок.

### Область применения

Масло **M-10B<sub>2</sub>** предназначено для смазывания автотракторных дизелей в летний период. **M-14B<sub>2</sub>** используют для смазывания двух- и четырехтактных тепловозных и судовых дизелей тронкового типа, а также двигателей карьерных автосамосвалов при их эксплуатации на топливе с содержанием серы до 0,5 %.

## ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

**Международные спецификации:**  
 API CB

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Оптимальный состав масла обеспечивает сохранение чистоты двигателя;
- Стабильность против окисления способствует сохранению эксплуатационных свойств на всем интервале замены;
- Рецепт масел данной серии разработана с учетом условий эксплуатации автомобилей в РФ и странах СНГ.

## ФАСОВКА

216.5 л, 1000 л

## Типичные физико-химические показатели

| Показатель                                             | Метод испытания | M-10B <sub>2</sub> | M-14B <sub>2</sub> |
|--------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Кинематическая вязкость при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с | ГОСТ 33         | 10                 | 14                 |
| Индекс вязкости                                        | ГОСТ 25371      | 90                 | 90                 |
| Щелочное число, мг КОН/г                               | ГОСТ 11362      | 5                  | 7                  |
| Зольность сульфатная, % масс.                          | ГОСТ 12417      | 1                  | 1                  |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С               | ГОСТ 4333       | 230                | 235                |
| Температура застывания                                 | ГОСТ 20287      | -20                | -15                |