

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Описание продукта

Масла **М-6з/10В** и **М-8В** – автомобильные моторные масла. Масла изготавливаются с использованием базовых масел и композиций присадок различного состава.

Область применения

Масло **М-6з/10В** применяется всесезонно в среднефорсированных бензиновых двигателях и безнаддувных дизелях. Масло **М-8В** применяется в среднефорсированных бензиновых двигателях, а также как зимнее масло для среднефорсированных автотракторных дизелей.

ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Международные спецификации:
 API SD/CB

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Оптимальный состав масла обеспечивает сохранение чистоты двигателя;
- Рецептура масел данной серии разработана с учетом условий эксплуатации автомобилей в РФ и странах СНГ.

ФАСОВКА

1 л, 4 л, 5 л, 20 л, 216.5 л

Типичные физико-химические показатели

Показатель	Метод испытания	М-6з/10В	М-8В
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	10	8
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	125	98
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	6	5,9
Зольность сульфатная, % масс.	ГОСТ 12417	1	0,8
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	200	236
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-35	-33