



ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Описание продукта

Rosneft Diesel 1 10W-40 – всесезонное полусинтетическое моторное масло, разработанное для применения в дизельных двигателях коммерческой техники, требующих применения масел, соответствующих требованиям спецификации API CF-4. Масло изготавливается с использованием высококачественных базовых масел и современного пакета присадок. Одобрено ведущими российскими производителями коммерческой техники.

Область применения

Масло **Rosneft Diesel 1 10W-40** рекомендуется для всесезонной эксплуатации в высокофорсированных дизельных двигателях магистральной, карьерной, дорожно-строительной и другой техники, удовлетворяющих нормам Евро-I, 0.

ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Международные спецификации:
API CF-4

Одобрения:
 ПАО «КАМАЗ»;
 ПАО «Автодизель» («ЯМЗ»);
 ПАО «Тутаевский моторный завод»

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Оптимальный состав масла обеспечивает сохранение чистоты двигателя в тяжелых условиях эксплуатации;
- Высокие нейтрализующие свойства обеспечивают защиту двигателя от коррозионно-механического износа при работе на топливе с содержанием серы до 0,5%;
- Применение высококачественных базовых масел собственного производства обеспечивает низкий расход масла на угар;
- Рецепт масел данной серии разработана с учетом условий эксплуатации автомобилей в РФ и странах СНГ.

ФАСОВКА

4л, 20 л, 216.5 л

Типичные физико-химические показатели

Показатель	Метод испытания	Rosneft Diesel 1 10W-40
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	14,5
Динамическая вязкость CCS при - 25 °С, мПа·с	ASTM D 5293	6850
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	130
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	10,0
Зольность сульфатная, % масс.	ГОСТ 12417	1,1
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	235
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-34
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ГОСТ Р 51069	880